[B3]
ポインタ

Copyright © 2020-2024, by Takeshi Kawabata

変数宣言とメモリ領域

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int    a;
    double b;

    a = 123;
    b = 1.0;

    return 0;
}
```

変数宣言によって、
メモリ領域を確保
a : 100 番地
b : 104 番地

メモリ(記憶素子)

配列宣言とメモリ領域

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    double c[2];
    int d[3][2];
    ...
    return 0;
}
```

メモリ(記憶素子)

ポインタ (pointer = 指し示すもの)

- ポインタ型

 - 「アドレス」を記憶するための変数の型

 - cygwin64 のポインタ型は 64 bits (8 Bytes)

- ポインタの宣言

「(既存型名) * (ポインタ名);」

```
int    *pa; /* 整数変数へのポインタ */
double *pb; /* 浮動小数点変数へのポインタ */
```

「&」演算子と「*」演算子

- 「&」演算子 (アンド、アンパサンド)
 - 既存の変数のアドレスを調べる

```
int a, *p;
```

```
p = &a; /* 変数 a のアドレスをポインタ p に格納 */
```

- 「*」演算子 (星、スター、アスタリスク)
 - ポインタに格納されたアドレスのメモリ領域に対して読み書きを行う (間接アドレッシング)(宣言の*と違う)

```
*p = 123; /* 変数 a に数値 123 を代入 */
```

ポインタと「&」「*」演算子

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int    a, *p;

    p = &a;

    *p = 123;

    return 0;
}
```

メモリ(記憶素子)

ポインタ p に変数 a のアドレス
「100」が格納される

「int *」型は 8 Bytes

ポインタ p に格納されている「100 (番地)」
の指し示すメモリ領域に、数値「123」が
代入される

関数の呼び出しと引数のコピー

メモリ(記憶素子)

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int a=123;
    func(a); /* 引数は変数 */
    printf( "%d¥n" , a);
    return 0;
}

void func(int a) {
    a = 456;
}
```

これでは、関数で計算した結果をmain()に返せない

関数の呼び出しとポインタ

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int a=123, *pa;
    pa = &a;
    func(pa); /* 引数はポインタ */
    printf( "%d¥n" , a);
    return 0;
}

void func(int *pa) {
    *pa = 456;
}
```

メモリ(記憶素子)

構造体へのポインタ

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char    name[32];
    int     price;
    double  weight;
} item_t;

int main(void) {
    item_t  a, *p;
    p = &a;
```

```
    strncpy(a.name, "apple", 31);
    a.price = 120;
    a.weight = 205.8;

    strncpy(p->name, "apple", 31);
    p->price = 120;
    p->weight = 205.8;
    ...
    return 0;
}
```

構造体へのポインタ
からメンバを指定する
ときは「.」でなく
「->」を使用する

配列名はそのままポインタ

- ・配列名を単独で(後ろに「[]」を付けずに)使うと、その配列のメモリ領域の先頭アドレスを表す

```
int x[10];
```

```
x[0] = 123;    /* ←同じ→ */    *x    = 123;
```

```
x[2] = 456;    /* ←同じ→ */    *(x+2) = 456;
```

```
printf( "%p\n", x );
```

配列名(アドレス)を引数として渡す

メモリ(記憶素子)

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int x[4];
    func(x); /* 配列名そのまま */
    printf( "%d¥n" , x[0]);
    return 0;
}

void func(int *x) {
    x[0] = 456;
}
```