

# Table of Contents

- 1 pythonによる最小2乗法
  - 1.1 python code
- 2 最小2乗法の原理
- 3  $\chi^2$ の極小値から(2変数の例)
- 4 正規方程式(Normal Equations)による解
  - 4.1 python codeによる具体例
- 5 特異値分解(Singular Value Decomposition)による解
- 6 scipy.linalg.lstsq
  - 6.1 正規方程式によるもの...
- 7 2次元曲面へのフィット
  - 7.1 具体例
- 8 課題
  - 8.1 1次元の線形最小二乗法
  - 8.2 2次元の最小二乗フィット

Linear

## 線形最小2乗法 (LeastSquareFit)

interpolation  
補間  
近似  
fitting

file:/Users/bob/Github/TeamNishitani/jupyter\_num\_calc/leastsquarefit  
[https://github.com/daddygongon/jupyter\\_num\\_calc/tree/master/notebooks\\_p](https://github.com/daddygongon/jupyter_num_calc/tree/master/notebooks_p)  
 cc by Shigeto R. Nishitani 2017-19

## pythonによる最小2乗法

前章では、データに多項式を完全にフィットする補間についてみた。今回は、近似的にフィットする最小2乗法について詳しくみていく。図のようなデータに直線をフィットする場合を考えよう。

### python code

$x = [1,2,3,4]$ ,  $y = [0,5,15,24]$ に  $y = a_0 + a_1 x$  をフィットする例を考える。pythonのcodeは以下の通り。

```
In [1]: %matplotlib inline
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit


def f(x, a0, a1): #, a2):
    return a0 + a1*x #+ a2*x**2

xdata = np.array([1,2,3,4])
ydata = np.array([0,5,15,24])
plt.plot(xdata,ydata, 'o', color='r')

params, cov = curve_fit(f, xdata, ydata)
print(params)

x = np.linspace(0,4,20)
y = f(x,params[0],params[1]) #,params[2])
plt.plot(x,y, color='b')

plt.grid()
plt.show()
```



$$F(x) = a_0 + a_1 x$$

$$\chi^2 = d_0^2 + d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = \sum d_i^2$$

結果、 $a_0 = -9.5$ ,  $a_1 = 8.2$  に fit されることがわかる。

## 最小2乗法の原理

もっとも簡単な例で原理を解説する。近似関数として、

$$F(x) = a_0 + a_1 x$$

という直線近似を考える。もっともらしい関数は  $N$  点の測定データとの差  $d_i = F(x_i) - y_i$  を最小にすればよさそうであるが、これはプラスマイナスですぐに消えて不定になる。そこで、

$$\chi^2 = \sum_{i=0}^{N-1} d_i^2 = \sum_{i=0}^{N-1} (a_0 + a_1 x_i - y_i)^2$$

という関数を考える。この  $\chi^2$  (カイ二乗) 関数が、 $a_0, a_1$  をパラメータとして変えた時に最小となる  $a_0, a_1$  を求める。これは、それらの微分がそれぞれ0となる場合である。これは  $\chi^2$  の和  $\sum$  (sum) の中身を展開し、

$$\chi^2 = \sum_i (a_0^2 + a_1^2 x_i^2 + y_i^2 + 2a_0 a_1 x_i - 2a_1 x_i y_i - 2a_0 y_i)$$

$a_0, a_1$

$$\sum_{i=1}^N (a_0^2 + a_1^2 x_i^2 + y_i^2 + 2a_0 a_1 x_i - 2a_1 x_i y_i - 2a_0 y_i)$$

丸くして × 2  
3つを × 2

$$\frac{\partial}{\partial a_0} \chi^2 = \sum_i (2a_0 + 2a_1 x_i - 2y_i) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial a_1} \chi^2 = \sum_i (2a_1 x_i^2 + 2a_0 x_i - 2x_i y_i) = 0$$

$$\begin{cases} N a_0 + \sum x_i a_1 = \sum y_i \\ \sum x_i a_0 + \sum x_i^2 a_1 = \sum x_i y_i \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} N & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix}$$

という  $a_0, a_1$  を未知変数とする2元の連立方程式が得られる。これは前に説明した通り逆行列で解くことができる。

## $\chi^2$ の極小値から (2変数の例)

先ほどの例をもとに何をしているか別の角度からみる。データを関数に入れてsumをとると次のような関数が得られる。

(Harmonic)

言語 ← 非言語

$$F(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$$

exp(x)  
sin(x)


$$F(x) = a_0 + a_1 x$$

```
a0 = np.arange(-20, 20, 5)
a1 = np.arange(-20, 20, 5)
A0, A1 = np.meshgrid(a0, a1)
Z1 = f(A0, A1)

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
ax.plot_wireframe(A0, A1, Z1)

plt.show()
```

$\chi^2(a_0, a_1)$



$a_1 = 8.2$

$a_0 = -9.5$

```
In [2]: %matplotlib notebook
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sympy import *
```

```
a0, a1 = symbols('a0, a1')
def func(x):
    return a0+a1*x

def z_surf(xx,yy):
    sum = 0
    for i in range(0,4):
        tmp = xx[i] - yy[i]
        sum = sum + tmp*tmp
    return sum
```

```
x1 = np.array([1,2,3,4])
y1 = np.array([0,5,15,24])
eq = z_surf(func(x1),y1)
print(eq)
print(expand(eq))
```

$$(a_0 + a_1)^2 + (a_0 + 2a_1 - 5)^2 + (a_0 + 3a_1 - 15)^2 + (a_0 + 4a_1 - 24)^2 + 4a_0^2 + 20a_0a_1 - 88a_0 + 30a_1^2 - 302a_1 + 826$$

これは  $a_0, a_1$  を変数とする関数となっている。データ点  $(x_i, y_i)$  はすでに数値を持っており、未知なのは  $a_0, a_1$  である。そうすると  $\chi^2(a_0, a_1)$ , つまり  $a_0, a_1$  をパラメータとして、 $\chi^2$  の値を z 軸とする3次元関数とみなすことができ、それをplotすると次の通り。

```
In [12]: %matplotlib notebook
# or inline for vscode
def f(a0, a1):
    return 4*a0**2 + 20*a0*a1 - 88.0*a0 + 30*a1**2 - 302.0*a1 + 826.0
```

$a_0 = -9.5, a_1 = 8.2$  あたりに最小値があるはずですが... 見にくいよね。こういうのを steep な関数って言いますが、それが後で述べる特異値分解を使わなければならない理由です。値が微妙でなければ、微分して0において、連立方程式とみなして解くことができます。それが、上の「最小2乗法の原理」で述べた解法になります。

## 正規方程式 (Normal Equations) による解

より一般的な場合の最小2乗法の解法を説明する。先程の例では1次の多項式を近似関数とした。これをより一般的な関数、例えば、 $\sin, \cos, \tan, \exp, \sinh$  などとする。これを線形 (linear) につないだ関数は

$$F(x) = a_0 \sin(x) + a_1 \cos(x) + a_2 \exp(-x) + a_3 \sinh(x) + \dots = \sum_{k=1}^M a_k X_k(x)$$

ととる。実際には、 $X_k(x)$  はモデルや、多項式の高次項など論拠のある関数列をとる。これらを基底関数 (base functions) と呼ぶ。ここで線形といっているのは、パラメータ  $a_k$  について線形という意味である。このような、より一般的な基底関数を使っても、 $\chi^2$  関数は

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N (F(x_i) - y_i)^2 = \sum_{i=1}^N \left( \sum_{k=1}^M a_k X_k(x_i) - y_i \right)^2$$

と求めることができる。この関数を、 $a_k$  を変数とする関数とみなす。この関数が最小値を取るのには、 $\chi^2$  を  $M$  個の  $a_k$  で偏微分した式がすべて0となる場合である。これを実際に求めてみると、

$$\sum_{i=1}^N \left( \sum_{j=1}^M a_j X_j(x_i) - y_i \right) X_k(x_i) = 0$$

となる。ここで、 $k = 1..M$ のM個の連立方程式である。この連立方程式を最小二乗法の正規方程式(normal equations)と呼ぶ。

上記の記法のままでは、ややこしいので、行列形式で書き直す。 $N \times M$ で、各要素を

$$A_{ij} = X_j(x_i)$$

とする行列Aを導入する。この行列は、

$N > M$

$$A = \begin{bmatrix} X_1(x_1) & X_2(x_1) & \cdots & X_M(x_1) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ X_1(x_N) & X_2(x_N) & \cdots & X_M(x_N) \end{bmatrix}$$

となる。これをデザイン行列と呼ぶ。すると先程の正規方程式は、

$$A^t \cdot A \cdot a = A^t \cdot y$$

で与えられる。 $A^t$ は行列Aの転置(transpose)

$$A^t = A_{ij}^t = A_{ji}$$

を意味し、得られた行列は、 $M \times N$ である。 $a, y$ はそれぞれ、

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_M \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}$$

である。

$M = 3, N = 25$ として行列の次元だけで表現すると、

$$3 \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

となる。これは少しの計算で3x3の逆行列を解く問題に変形できる。

python codeによる具体例

$$3 \begin{bmatrix} \square & \square & \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \square \\ \square \\ \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square \\ \square \\ \square \end{bmatrix}$$

4点のデータに対して、2次関数つまり3個のパラメータでfitする。その場合、デザイン行列は4行3列になる。

$$F(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

```

In [4]: import numpy as np
        from pprint import pprint
        import scipy.linalg as linalg

        xdata=np.array([1,2,3,4])
        ydata=np.array([0,5,15,24])

        def ff(x,i):
            return x**i

        Av = np.zeros([4,3])
        for i in range(0,3):
            for j in range(0,4):
                Av[j][i]=ff(xdata[j],i)

        pprint(Av)

        Ai = linalg.inv(np.dot(np.transpose(Av),Av))
        b = np.dot(np.transpose(Av),ydata)
        np.dot(Ai,b)
    
```

```

array([[ 1.,  1.,  1.],
       [ 1.,  2.,  4.],
       [ 1.,  3.,  9.],
       [ 1.,  4., 16.]])
    
```

```

Out[4]: array([-4.5,  3.2,  1.])
    
```

steepな解か  
"SVD" ↑ 正しく求まる。  
"fitが合う"

## 特異値分解(Singular Value Decomposition)による解

正規方程式を解くときには、少し注意が必要である。単純な逆行列による解法では、間違った答えに行き着く可能性が高い。より信頼性の高い方法では、特異値分解を用いる。正規方程式での共分散行列、特異値分解の導出や標準偏差との関係はNumRecipeを参照せよ。

```

In [5]: import numpy as np
        from pprint import pprint
        import scipy.linalg as linalg

        xdata=np.array([1,2,3,4])
        ydata=np.array([0,5,15,24])

        #def f(x,a1,a2,a3):
        # return a1+a2*x+a3*x**2
        def ff(x,i):
            return x**i

        Av = np.zeros([4,3])
        for i in range(0,3):
            for j in range(0,4):
                Av[j][i]=ff(xdata[j],i)

        m,n = Av.shape
        pprint(Av)

        U, s, Vs = linalg.svd(Av)
        pprint(s)
        S = linalg.diagsvd(s,m,n)
    
```

```
pprint(S)
iS = np.zeros([3,4])
for i in range(0,3):
    iS[i][i] = 1.0/s[i]
print(iS)
left = np.dot(np.transpose(Vs),iS)
right = np.dot(np.transpose(U),ydata)
np.dot(left,right)
#print(right)
```

```
array([[ 1.,  1.,  1.],
       [ 1.,  2.,  4.],
       [ 1.,  3.,  9.],
       [ 1.,  4., 16.]])
array([19.62136402, 1.71206987, 0.26625288])
array([[19.62136402, 0.      , 0.      ],
       [ 0.      , 1.71206987, 0.      ],
       [ 0.      , 0.      , 0.26625288],
       [ 0.      , 0.      , 0.      ]])
[[0.05096486 0.      0.      ]
 [0.      0.58408831 0.      ]
 [0.      0.      3.75582793 0.      ]]
```

Out[5]: array([-4.5, 3.2, 1.])

## scipy.linalg.lstsq

scipy.linalg.lstsqによるcurve fitについて紹介しておく。あらかじめ、デザイン行列Aを作っておいて、これを

$$Ax = b$$

とみなした場合のxについて解く。

```
In [6]: import numpy as np
from pprint import pprint
import scipy.linalg as linalg

xdata=np.array([1,2,3,4])
ydata=np.array([0,5,15,24])

def ff(x,i):
    return x**i

Av = np.zeros([4,3])
for i in range(0,3):
    for j in range(0,4):
        Av[j][i]=ff(xdata[j],i)
print(Av)

c, resid, rank, sigma = linalg.lstsq(Av, ydata)
print(c,resid,rank,sigma)
```

```
[[ 1.  1.  1.]
 [ 1.  2.  4.]
 [ 1.  3.  9.]
 [ 1.  4. 16.]]
[-4.5  3.2  1.] 1.8000000000000007 3 [19.62136402 1.71206987 0.26625288]
```

正規方程式によるのも...

lstsqは正規方程式によるのと同じかな。SVD!!

```
In [7]: Ai = linalg.inv(np.dot(np.transpose(Av),Av))
b = np.dot(np.transpose(Av), ydata)
np.dot(Ai,b)
```

Out[7]: array([-4.5, 3.2, 1.])

曲線にしたい? (xi, yi) 曲線

## 2次元曲面へのフィット

先程の一般化をより発展させると、3次元(x<sub>i</sub>, y<sub>i</sub>, z<sub>i</sub>)で提供されるデータへの、2次元平面でのフィットも可能となる。2次元の単純な曲面は、方程式を使って、

$$\rightarrow F(x, y) = a_1 + a_2 x + a_3 y + a_4 xy + a_5 x^2 + a_6 y^2$$

となる。デザイン行列のi行目の要素は、

$$[1, x_i, y_i, x_i y_i, x_i^2, y_i^2]$$

として、それぞれ求める。このデータの変換の様子をpythonスクリプトで詳しく示した。後は、通常の正規方程式を解くようにすれば、このデータを近似する曲面を定めるパラメータa<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, ..., a<sub>6</sub>が求まる。最小二乗法はパラメータa<sub>k</sub>について線形であればよい。

## 具体例

実際のデータ解析での例。データの座標をx,y,zで用意して、scipy.linalgのlinalg.lstsqでfitしている。正規方程式による解法、つまり逆行列で求めた値と一致していることを確認してください。


```
In [8]: import numpy as np
z = np.array([0.000046079702088, 0.000029479057275,
0.000025769637830, 0.000034951410953, 0.000057024385455, 0.000029485453808
0.000011519913869, 0.000006442404299, 0.000014252898382, 0.000034951410953
0.000025769637773, 0.000006442404242, 0.000000000000057, 0.000006442404242
0.000025769637773, 0.000034932221524, 0.000014246501905, 0.000006442404299
0.000011519913926, 0.000029479057332, 0.000056973214100, 0.000034932221467
0.000025769637773, 0.000029485453808, 0.000046079702031])
x = []
y = []
for i in range(-2,3):
    for j in range(-2,3):
        x.append(i*0.0005)
        y.append(j*0.0005)
print(x)
print(y)
```

```
[-0.001, -0.001, -0.001, -0.001, -0.001, -0.0005, -0.0005, -0.0005, -0.0005, -0.0005, 0.0, 0.
0.0, 0.0, 0.0, 0.0005, 0.0005, 0.0005, 0.0005, 0.0005, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001]
[-0.001, -0.0005, 0.0, 0.0005, 0.001, -0.001, -0.0005, 0.0, 0.0005, 0.001, -0.001, -0.0005,
0.0, 0.0005, 0.001, -0.001, -0.0005, 0.0, 0.0005, 0.001, -0.001, -0.0005, 0.0, 0.0005, 0.001]
```

```
In [9]: %matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
```

```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
ax.scatter(np.array(x),np.array(y),z)

plt.show()
```



```
In [10]: from pprint import pprint
import scipy.linalg as linalg
```

```
n = z.size
n_j = 6
bb=np.zeros([n])
A=np.zeros([n,n_j])
for i in range(0,n):
    A[i,0]=1
    A[i,1]=x[i]
    A[i,2]=y[i]
    A[i,3]=x[i]*y[i]
    A[i,4]=x[i]**2
    A[i,5]=y[i]**2
    bb[i]=z[i]

c, resid, rank, sigma = linalg.lstsq(A, bb)
pprint(c)

Ai = linalg.inv(np.dot(np.transpose(A),A))
b = np.dot(np.transpose(A),bb)
np.dot(Ai,b)
```

```
array([-9.18521216e-13, -6.39644675e-06, 6.39644220e-06, -5.45955358e+00,
        2.57696284e+01, 2.57696284e+01])
```

```
Out[10]: array([-9.18525706e-13, -6.39644676e-06, 6.39644220e-06, -5.45955358e+00,
        2.57696284e+01, 2.57696284e+01])
```

```
In [11]: %matplotlib notebook
# for jupyter notebook
# %matplotlib inline # for vscode
```


```
def z_surf(xx,yy):
    val = c[0] + c[1]*xx + c[2]*yy
    val += c[3]*xx*yy + c[4]*xx**2
    val += c[5]*yy**2
    return val
```

```
x1 = np.arange(-0.001, 0.00125, 0.00025)
y1 = np.arange(-0.001, 0.00125, 0.00025)
```

```
X, Y = np.meshgrid(x1, y1)
Z1 = z_surf(X,Y)
```

```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
ax.scatter(np.array(x),np.array(y),z, color='r')
ax.plot_wireframe(X,Y,Z1)
```

```
plt.show()
```



## 課題

### 1次元の線形最小二乗法

次の4点のデータを  $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$  で近似せよ(2006年度期末試験).

```
xdata = np.array([1,2,3,4])
ydata = np.array([1,3,4,10])
```

### 2次元の最小二乗フィット


以下のデータを

$$f(x, y) = a_0 + a_1x + a_2y + a_3xy$$

で近似せよ

x	y	z
-1	-1	2.00000
-1	0	0.50000
-1	1	-1.00000
0	-1	0.50000
0	0	1.00000
0	1	1.50000
1	-1	-1.00000
1	0	1.50000
1	1	4.00000

結果は以下の通り. 鞍点になってます.



あんぜん  
井上  
津女点

In [ ]: